

HIDROLAVADORA



Marca : NILFISK
Modelo : MC 6 P 250/1100 FA
Código : 107146751



Fases	Trifásica	
Presión de la bomba (bar/MPa)	250/25	
Impacto de limpieza (kg/fuerza)	6.4	
Caudal de agua Qmax/Qiec (lts/hra)	1100/1010	
Bomba (rpm)	1450	
Máxima T° de entrada (C°)	80	
Voltaje (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	
Consumo de energía (kW)	8.3	
Uso promedio recomendado hrs/día	6	
Depósito de detergente (lts)	2 x 2,5	
Pistones	4 / cerámicos	
Largo de manguera (mts)	10	
Largo cable eléctrico (mts)	8	
Carrete	NO	
Peso (kg)	89	
Dimensiones L x An x Al (mm)	775 x 570 x 1020	

HIDROLAVADORA AGUA FRIA MC 6P-250/1100 FA

La Hidrolavadora Nilfisk MC 6P FA ha sido diseñada con 4 pistones cerámicos y rodamientos cilíndricos dobles para usos intensivos de hasta 5 horas diarias. La bomba NA6 está inspirada en la tradicional C3 que ofrece una máxima temperatura de entrada de agua de 80°C, esto significa que la MC 6P FA puede ser utilizada con agua caliente con el mantenimiento adecuado, como si se tratara de una hidrolavadora de agua caliente, reduciendo el tiempo de limpieza en muchas aplicaciones.