

VehiclePro cera de pulverización RM 821 Classic



Cera de pulverización líquida para conservar y abrillantar todo el vehículo. Independientemente de la calidad del agua, proporciona un resultado sin manchas incluso sin secadores. Conforme con VDA.

NTA-free



Propiedades

- Secador abrillantador eficaz para la aplicación en instalación de lavado en autoservicio y con limpiadoras de alta presión
- Proporciona un brillo intenso
- Secado de la superficie sin manchas en relación con agua de ósmosis
- Protege de forma eficaz hasta 1 mes
- Aplicable con todas las calidades de agua
- Eficaz con todas las durezas del agua
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites ni hidrocarburos minerales

Campos de aplicación:

Instalaciones de lavado en auto-servicio: Vehículos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas

Servicio en vehículos: Vehículos

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Instalaciones de lavado en autoservicio

Valor de pH



Tamaños del bidón	Referencia
20 l	6.295-431.0
200 l	6.295-084.0

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

- Limpie antes el objeto y aclárelo cuidadosamente con agua limpia.
- Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmosis).
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Humedezca el objeto completamente con el producto.

Instalación de lavado en autoservicio

- Limpie antes el objeto y aclárelo cuidadosamente con agua limpia.
- Prepare la mezcla previa con el agua desmineralizada (agua de ósmosis).
- Ajuste la dosificación en el equipo.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.

Indicaciones de procesamiento:

- Prepare la mezcla previa solo con agua desmineralizada.
- Evite la sobredosificación.
- Solo puede aplicarse en superficies limpias y bien aclaradas.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
- Z 20 Contiene limoneno. Puede provocar reacciones alérgicas.

Información adicional:

-
- Certificación VDA
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpiadora de alta presión	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Instalaciones de lavado en autoservicio	1+9	1-2 %		120 PKW

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
Pol. Ind. Font Del Radium
08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
F: +34 93 846 55 05
E: kar_central@karcher.es