



Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



## 1 Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.

## 2 Almacenaje seguro

- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.



## HD 9/50-4 Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

### Características técnicas

Ref. de pedido		1.367-156.0
Código EAN		4039784731011
Presión de trabajo	bar / MPa	150-500 / 15-50
Caudal	l/h	500-900
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Tipo de bombas		Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher
Accionamiento		Motor eléctrico de 400 V / 50 Hz
Potencia del motor	kW	15
Peso	kg	190
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 800 × 920

### Equipamiento

Manguera de alta presión	m	10 / Trabajos pesados
Pistola pulverizadora manual		Pistola industrial
Lanza pulverizadora de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano		■
Filtro de agua		■
Válvula de seguridad		■
Contador de horas de funcionamiento		■

■ Incluido en el equipo de serie.



# Accesorios para HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud					Precio	Descripción	
Paquete de boquillas 015 FRI 50	26	6.415-044.0							Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 015.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulverizadores abrasivos</b>										
Adaptador necesario para el chorro abrasivo	27	5.401-325.0							Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 × 1 IG en 9/16 in UNF AG).	<input type="checkbox"/>
Lanzador de chorro abrasivo	28	6.025-253.0							para HDS 13/80, 3 x 0,6	<input type="checkbox"/>
Lanza de aspiración	29	6.025-258.0							para aspirar detergente para pulverización	<input type="checkbox"/>
Manguera de agente abrasivo	30	6.025-308.0								<input type="checkbox"/>
Boquilla F98 para lanzador de chorro abrasivo	31	6.025-434.0							0,6 mm, juego de 3.	<input type="checkbox"/>
	32	6.025-256.0							0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Herramienta de montaje para juego de toberas	33	6.025-257.0							Para boquillas F98	<input type="checkbox"/>
Agente abrasivo	34	6.025-309.0							25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0							25 kg, 0,7-1,40 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla rotativa power</b>										
Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor	36	6.025-233.0							para F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# Accesorios para HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Acoplamiento</b>									
Embrague -2xM22x1,5	1	4.403-002.0						Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.