



FloorPro agente eliminador de marcas de abrasión y neumáticos RM 776

Limpiador especial de alta eficacia para eliminar marcas de abrasión de goma y de vehículos industriales. Elimina de forma eficaz también suciedad incrustada de aceite y hollín, así como revestimientos de cera y de polímeros. Elimina de forma eficaz restos de cola.



Propiedades

- Potente limpiador especial para eliminar huellas de neumáticos y marcas de abrasión
- Elimina marcas de fricción de goma y marcas derivadas de vehículos industriales
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y resina
- Elimina los recubrimientos de cera y de polímeros
- Elimina de forma eficaz restos de adhesivos
- Incluso puede utilizarse para la limpieza final de obras
- Sin NTA


Campos de aplicación:

Servicio en vehículos:	Limpeza de suelos
Construcción:	Limpeza de suelos
Limpieza de edificios:	Limpeza de suelos
Industria:	Limpeza de suelos
Municipios:	Limpeza de suelos
Comercios:	Limpeza de suelos
Empresas de transporte y de autobuses:	Limpeza de suelos

Posibilidades de procesamiento

- Equipos pulverizadores

Valor de pH



Tamaños del bidón	Referencia
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0
1000 l	6.295-800.0

Aplicación:

Limpieza a fondo

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Humedezca la mancha completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 10-15 min, según el nivel de contaminación.
- Limpie y aspire la superficie en un solo paso.

Indicaciones de procesamiento:

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parqué sin sellar.
- No utilice cepillos de esponja de colores (peligro de desteñido)
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Durante la aplicación lleve siempre guantes y gafas de protección.
- Ventile bien la sala.
- Solo utilice equipos pulverizadores resistentes a los disolventes.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llame inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS o al médico.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Limpieza a fondo		40 ml/m ² puro	potente	25 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es